



# Declaración de Prestaciones



DoP-h10/0001  
(Publicación 3,0)

1. *Tipo de producto:* Placas perforadas - Flejes
2. *Identificación:* BAN, FB, FP, SUT, SUD, LSTA y PWT
3. *Uso previsto:* Para elementos de madera estructurales
4. *Fabricante:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
Para las direcciones de las sucursales locales referirse a [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
5. *Representante autorizado:* N/A
6. *Sistema de evaluación:* 2+
- 7, 8. *Especificaciones técnicas y organismos notificados:*

	Nombre	No.	Sistema de evaluación	Documento de referencia	DEE (Guía de DITE) No. / Norma EN
Evaluación técnica	Simpson Strong-Tie	-	2+	ITTR-10/0001	EN14545:2008
Control de producción en fábrica	British Board of Agrément	0836	2+	0836-CPR-09/F018	-

9. Prestación declarada:

Características esenciales	Prestación								Especificación técnica
<b>GAMA</b>									
Modelo	BAN	FB	FP	SUT	SUD	LSTA	PWT		
<b>RESISTENCIA MECANICA Y RIGIDEZ</b>									
Límite de elasticidad característica (N/mm <sup>2</sup> )									EN 14545 cláusula 6.3.3; EN 10002-1
Acero: S250GD	250	250	250	250	250	250	250		
Acero: S350GD	350	-	-	-	-	-	-		
Acero: S550GD	550	-	-	-	-	-	-		
Acero inoxidable	240	-	240	-	-	-	-		
Alargamiento después de rotura (%)									EN 14545 cláusula 6.3.3; EN 10002-1
Acero: S250GD	19	19	19	19	19	19	19		
Acero: S350GD	16	-	-	-	-	-	-		
Acero: S350GD	NPD	-	-	-	-	-	-		
Acero inoxidable	40	-	40	-	-	-	-		
<b>DURABILIDAD</b>									
Materia	Acero galvanizado: S250GD, S350GD o S550GD Acero inoxidable: 1.4404							EN 10346 EN 10088-2	
Protección contra la corrosión	Acero galvanizado: Z275 o Z600							EN 10346	

10. La prestación de los productos identificados en los puntos 1. y 2. está en conformidad con la prestación declarada en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Laurent Versluysen**  
Director Europeo

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 13/08/2013)